


厨房设备报价清单

工程单位：

序号	设备名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价	金额	技术参数	参考图片
A	验货区								
A01	电子秤（落地式）	友声300kg	600*800*950	5	台	850	4250	1. 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。 2. 开机自动置零。 3. 零点自动跟踪。4. 具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。5. 电源： 交流220V（±10%）/ 50Hz； 直流6V/4Ah（内置可充电蓄电池） 6. 工作温度范围：0℃ ~ +40℃。 7. 相对工	
A02	平板推车	厂制品	800*600*900	8	台	1380	11040	台板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，优质树脂车轮	
A03	拖把水池	厂制品	500*500*550/100	5	台	950	4750	台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，台面/水池斗板厚1.2mm，水池斗规格：400*400*250，配去水及1套冷水龙头（杭特），Φ 38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作，Φ 25mm厚1.2mm不锈钢下横通，采用SUS201不锈钢制作	
	星盆龙头（双温冷热水）	L&Q XP-C802-0		5	台	280	1400	八寸双温经济型配摇摆式低角度式八寸水嘴，含三角阀	

A04	四层货架	厂制品	1200*500*1550	5	台	1450	7250	立管Φ38mm厚1.2mm通脚,采用SUS201不锈钢制作,拉档25*38mm厚1.0mm,采用SUS201不锈钢制作,配不锈钢可调脚,栅式档40*20mm厚0.6mm矩形管,采用SUS201不锈钢制作	
B	粗加工								
B01	大单水池	厂制品	1000*800*800/150	2	台	1710	3420	台面/水池斗板厚1.2mm,采用SUS304不锈钢制作,水池斗规格:700*600*320,去水及1套冷水龙头(杭特),配不锈钢可调脚,Φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿,采用SUS201不锈钢制作,Φ25mm厚1.2mm不锈钢下横通,采用SUS201不锈钢制作,带前封板,提笼式落水口。	
B02	大双水池	厂制品	1800*800*800/100	2	台	2595	5190	台面/水池斗板厚1.2mm,采用SUS304不锈钢制作,水池斗规格:700*600*320,配不锈钢可调脚,Φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿,采用SUS201不锈钢制作,Φ25mm厚1.2mm不锈钢下横通,采用SUS201不锈钢制作,带前封板,提笼式落水口。	
B03	单水池剖鱼台	厂制品	1400*750*800/100	3	台	1630	4890	台面/水池斗板厚1.2mm,采用SUS304不锈钢制作,水池斗规格:500*500*250,配不锈钢可调脚,Φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿,采用SUS201不锈钢制作,Φ25mm厚1.2mm不锈钢下横通,采用SUS201不锈钢制作,提笼式落水口。	
	星盆龙头(双温冷热水)	L&Q XP-C802-0		6	台	280	1680	八寸双温经济型配摇摆式低角度式八寸水嘴,含三角阀	

	曲棍去水器	L&Q LQ-Y00B		6	台	150	900		
B04	简易工作台	厂制品	875*750*800/100	3	台	1450	4350	台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，不锈钢框架式加强筋，厚1.0mm配不锈钢可调脚，Φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作，Φ25mm厚1.2mm不锈钢下横通，采用SUS201不锈钢制作	
B05	立式四门双温柜	凯普顿	1220*750*1960	3	台	7850	23550	说明： 1、使用进口压缩机、固态过滤器，产品能在43℃的环境温度下正常工作； 2、全铜管冷凝器、蒸发器； 3、电子控制器、电子显示器； 4、箱体与机组挡板采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户	
B06	简易工作台	厂制品	1800*600*800/100	3	台	1450	4350	台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，不锈钢框架式加强筋，厚1.0mm配不锈钢可调脚，Φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作，Φ25mm厚1.2mm不锈钢下横通，采用SUS201不锈钢制作	
B07	多功能切菜机	天烨	1160*530*1000	3	台	33075	99225	根茎类，成品形状：片、四角丝条、丁、斜片。 叶菜类，切割尺寸：1 - 30mm 可以调整， 机器重量：135KG 产量：300 - 1000KG/HR 电源：220V 功率：共1.3 KW；3个独立电机（1HP(切根茎部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)）	

B08	四层货架	厂制品	1200*500*1550	5	台	1080	5400	立管 Φ 38mm厚1.2mm通脚, 采用SUS201不锈钢制作, 拉档25*38mm厚1.0mm, 采用SUS201不锈钢制作, 配不锈钢可调脚, 栅式档40*20mm厚0.6mm矩形管, 采用SUS201不锈钢制作	
B09	绞肉机	TEEMYEAH/TB-320	870*510*800	3	台	27100	81300	一将-5℃左右的肉类绞成碎状; 一采用先进的绞龙技术, 使绞肉的过程减少肉品的摩擦, 保持肉品的口感和新鲜度; 一装备安全防护罩; 一机重: 145KG; 一功率: 3.7KW/380V	
C	洁具间								
C01	拖把水池	厂制品	1200*500*550/100	3	台	950	2850	台面/水池斗板厚1.2mm, 采用SUS304不锈钢制作, 台面/水池斗板厚1.2mm, 水池斗规格: 400*400*250, 配去水及1套冷水龙头(杭特), Φ 38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿, 采用SUS201不锈钢制作, Φ 25mm厚1.2mm不锈钢下横通, 采用SUS201不锈钢制作	
C02	四层货架	厂制品	1200*500*1550	3	台	1080	3240	立管 Φ 38mm厚1.2mm通脚, 采用SUS201不锈钢制作, 拉档25*38mm厚1.0mm, 采用SUS201不锈钢制作, 配不锈钢可调脚, 栅式档40*20mm厚0.6mm矩形管, 采用SUS201不锈钢制作	
D	非可食库								

D01	四层平板架	厂制品	1066*500*1550	2	台	1620	3240	层板厚0.8mm，采用SUS304不锈钢制作，立管?38mm厚1.2mm通脚，采用SUS201不锈钢制作，配不锈钢可调脚	
D02	四层平板架	厂制品	1200*500*1550	4	台	1620	6480	层板厚0.8mm，采用SUS304不锈钢制作，立管?38mm厚1.2mm通脚，采用SUS201不锈钢制作，配不锈钢可调脚	
E	副食库								
E01	四层平板架	厂制品	1066*500*1550	2	台	1620	3240	层板厚0.8mm，采用SUS304不锈钢制作，立管?38mm厚1.2mm通脚，采用SUS201不锈钢制作，配不锈钢可调脚	
E02	四层平板架	厂制品	1200*500*1550	5	台	1620	8100	层板厚0.8mm，采用SUS304不锈钢制作，立管?38mm厚1.2mm通脚，采用SUS201不锈钢制作，配不锈钢可调脚	

E03	四层平板架	厂制品	932*500*1550	2	台	1620	3240	层板厚0.8mm，采用SUS304不锈钢制作，立管?38mm厚1.2mm通脚，采用SUS201不锈钢制作，配不锈钢可调脚	
F	主食库								
F01	单层平板架	厂制品	1200*500*200	6	台	550	3300	采用SUS201不锈钢方管制作，立管?38mm厚1.2mm通脚，采用SUS201不锈钢制作，配不锈钢可调脚	
F02	四层平板架	厂制品	1066*500*1550	2	台	1620	3240	层板厚0.8mm，采用SUS304不锈钢制作，立管?38mm厚1.2mm通脚，采用SUS201不锈钢制作，配不锈钢可调脚	
F03	四层平板架	厂制品	1200*500*1550	2	台	1620	3240	层板厚0.8mm，采用SUS304不锈钢制作，立管?38mm厚1.2mm通脚，采用SUS201不锈钢制作，配不锈钢可调脚	
G	面点间								

G01	单门醒发箱	SUN-MATE	570*888*1800	2	台	12800	25600		
G02	三层六盘电烤箱	AIN MATE/SEC-3	1320*900*1840	2	台	21739	43478	1. 电压380V/19.5KW, 2. 重量610KG 3. 三层六盘, 每层两盘 4. 标准盘尺寸400mm*600mm	
G03	双缸双筛电炸炉连柜座	佳斯特	360×700× (850+70)	2	台	9850	19700	功率/热功率(kw): 15.5 使用气源: 1.23	
G04	落地式电饼铛	YCD60-I	650*790*900	2	台	7265	14530	额定电压: ~220V 3-380V 额定频率: 50Hz 温度调节范围: 0℃-300℃ 限制温度: 350℃±20℃ 防水等级: IPX4 额定输入功率: 5KW	

G05	立式四门双温柜	凯普顿	1220*750*1960	2	台	7850	15700	说明： 1、使用进口压缩机、固态过滤器，产品能在43℃的环境温度下正常工作； 2、全铜管冷凝器、蒸发器； 3、电子控制器、电子显示器； 4、箱体与机组挡板采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作； 6、门体内衬板为304不锈钢材质； 7、置于箱体内部的高效防震加热丝，能有效	
G06	大单水池	厂制品	650*750*800/150	2	台	1710	3420	台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，水池斗规格：700*600*320，去水及1套冷水龙头(杭特)，配不锈钢可调脚，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作，φ25mm厚1.2mm不锈钢下横通，采用SUS201不锈钢制作，带前封板，提笼式落水口。	
G07	木面桌	厂制品	1500*750*800	3	台	1620	4860	台面采用木面板，木面板厚50mm，配不锈钢可调脚，38*38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作，38*25mm厚1.2mm不锈钢下横通，采用SUS201不锈钢制	
G08	压面机	AIN MATE/SMT-6	588*594*1120	3	台	8207	24621	1. 电压220V/1.5KW， 2. 重量165KG	


G09	和面机（380V）	SAIN MATE/SS-1A	375*550*1250	2	台	23693	47386	1. 电压380V/4. 3KW, 2. 重量438KG 3. 勾通转速：252/126/20 4, 40kg面团，干粉25kg	
G10	定制集气罩	厂制品	4518*1300*550	10	m²	1750	17500	罩体板厚1. 0mm，采用SUS304不锈钢板制作， 配防雾烟罩灯，	
H	烹饪间								
H01	4D不锈钢双门叠加式冰箱	CAPTAIN	1500*1200*2200	10	台	18900	189000	功率：0. 3KW/220V*2	
H02	双星盆柜右平台	厂制品	1800*750*800/100	2	台	1280	2560	台面/水池斗板厚1. 5mm，采用优质304不锈钢制作，水池斗规格：450*450*250，配优质不锈钢可调脚，Φ38mm厚1. 2mm不锈钢圆通腿，采用优质不锈钢制作，Φ25mm厚1. 2mm不锈钢下横通，采用优质不锈钢制作，带前封板，提笼式落水口。	

H03	四层货架	厂制品	1200*500*1550	7	台	1080	7560	立管 ϕ 38mm厚1.2mm通脚, 采用SUS201不锈钢制作, 拉档25*38mm厚1.0mm, 采用SUS201不锈钢制作, 配不锈钢可调脚, 栅式档40*20mm厚0.6mm矩形管, 采用SUS201不锈钢制作	
H04	单通移门打荷台	厂制品	1800*800*800	8	台	2530	20240	台面板厚1.2mm, 采用SUS201不锈钢制作, 侧板、底板厚1.0mm, 层板厚1.0mm, 门板厚0.8mm, 采用SUS201, 后背板厚0.6mm, 采用SUS201不锈钢制作, 不锈钢框架式加强筋, 厚1.0mm配不锈钢可调脚, ϕ 38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿, 采用SUS201不锈钢制作	
H05	大单水池	厂制品	1000*800*800/150	2	台	1710	3420	台面/水池斗板厚1.2mm, 采用SUS304不锈钢制作, 水池斗规格: 700*600*320, 去水及1套冷水龙头(杭特), 配不锈钢可调脚, ϕ 38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿, 采用SUS201不锈钢制作, ϕ 25mm厚1.2mm不锈钢下横通, 采用SUS201不锈钢制作, 带前封板, 提笼式落水口。	
H06	高温变频热循环蒸饭柜(双门)	XDL	1250*700*1650	2	台	26800	53600	1. 额定电压380V, 输出功率24kW, 工作频率范围16kHz-40kHz, 适应电网的范围290~450V, 特殊柜体设计, 全304#优质不锈钢, 前板厚度1.5mm, 其它1.2mm; 可放置24盘400*600蒸饭盘。 2. 整体发泡, 发泡密度不低于80g/cm ³ 3. 特制水箱结构, 易清洗, 终身质保。 4. 门把手采用公司专利天地锁, 终身质保。	

H07	电磁单头矮汤炉	XDL	700*800*600/650	2	台	8850	17700	1、额定输入电压380V，输出功率15KW，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290~450V，炉面采用304#1.5mm不锈钢，柜体采用1.2mm不锈钢；微晶板Φ428，6mm厚，标配汤桶外径Φ500×500 2、锅具符合食品级材质，导热性强，高效节能，耐高温，耐用； 3、一体化防水技术LED数码中文显示器，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强。同时，显示器具备电量累计每日，每周，每月，加热状态呈现由图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合； 4、设备控制系统CPU中央处理器采用64位及先进技术ICBT，启动进入自检模式，具备36种自	
H08	自动燃气蒸台（全自动燃气单眼蒸台）	厂制品	800*800*800/300	3	台	4500	13500	炉面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，后档水板、前面板厚均为1.0mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板厚0.8mm，采用不锈钢制作，水胆厚1.5mm，采用SUS304不锈钢制作，配双阀控制，采用电磁阀进水，熄火保护，缺水保护，配自助点火，自助加水	
H09	（电）三门海鲜蒸柜	XDL	1200*900*1850	3	台	23800	71400	1、产品额定电压380V，功率25kW，额定频率50Hz，电网的适应范围290~450V，加厚水箱，经久耐用防水垢，前板采用304#1.5mm不锈钢，其它采用1.2mm不锈钢。 2、设备控制系统CPU中央处理器采用64位德国进口以及英飞凌IGBT，启动进入自检模式，具备36种自动故障诊断功能使产品更智能化； 3、一体化LED数码中文显示，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强； 4、PPS“齿”形线盘组件，采用紫铜耐高温阻燃漆包线发热均匀，耐高温，散热效果好，线	
H10	四头电磁煲仔炉	XDL	800*1080*800/450	3	台	9850	29550	1、产品额定输入电压380V，输出功率3.5kW*4，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290~450V，炉面采用304#1.5mm不锈钢，柜体采用1.2mm不锈钢；欧式柜体设计，储物空间大 2、产品热效率不低于95%，模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟，防湿气，防蟑螂到达二防效里	

H11	调料台	厂制品	400*1100*800/450	4	台	980	3920	台面板厚1.5mm，采用SUS304不锈钢制作不锈钢框架式加强筋，厚1.0mm配304不锈钢可调脚， ϕ 38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS304不锈钢制作， ϕ 25mm厚1.2mm不锈钢下横通，采用SUS304不锈钢制作。	
H12	电磁双头单尾小炒炉	XDL	1800*1100*800/450	3	台	21800	65400	1、额定输入电压380V，输出功率15kW*2，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290~450V，面板采用304#1.5mm不锈钢，柜体采用1.2mm不锈钢；微晶凹板 ϕ 400，6mm厚，标配铁锅外径 ϕ 500 2、锅具符合食品级材质，导热性强，高效节能，耐高温，耐用； 3、一体化防水技术LED数码中文显示屏，可日	
H13	电磁双头大炒炉	XDL	2000*1100*800/450	3	台	25800	77400	1、额定输入电压380V，输出功率20kW*2，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290~450V，面板采用304#1.5mm不锈钢，柜体采用1.2mm不锈钢；铁锅厚度3mm，耐用，长时间不会鼓包。 2、锅具符合食品级材质，导热性强，高效节能，耐高温，耐用； 3、一体化防水技术LED数码中文显示屏，可日	
H14	定制集气罩	厂制品	14600*1300*550	20	m ²	1750	35000	罩体板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢板制作，配防雾烟罩灯，	
I	冷菜间								

I01	双星盆柜右平台	厂制品	1518*750*800/100	2	台	1750	3500	台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，水池斗规格：700*600*320，去水及1套冷水龙头(杭特)，配不锈钢可调脚， ϕ 38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作， ϕ 25mm厚1.2mm不锈钢下横通，采用SUS201不锈钢制作，带前封板，提笼式落水口。	
I02	平台雪柜(冷藏)	PTAIN/CUR-460D2	1500*750*800	2	台	3973	7946	功率：0.3KW/220V	
I03	平台雪柜(冷藏)	PTAIN/CUR-460D2	1500*800*800	2	台	3973	7946	功率：0.3KW/220V	
I04	单通移门打荷台	厂制品	1518*800*800	2	台	2530	5060	台面板厚1.2mm，采用SUS201不锈钢制作，侧板、底板厚1.0mm，层板厚1.0mm，门板厚0.8mm，采用SUS201，后背板厚0.6mm，采用SUS201不锈钢制作，不锈钢框架式加强筋，厚1.0mm配不锈钢可调脚， ϕ 38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作	
I05	紫外线杀菌灯	Philips TUV36W	1100*100*950	10	台	200	2000	TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，其峰值为253.7nm (UV-C)，起到杀菌的作用。玻璃外壳会把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉。管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。PL-S型灯在灯座内安装了经过改进的启动器，可以提供瞬时启动。	

I06	洗手水池连双消毒池	厂制品	680*400*220/100	3	台	1260	3780	台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，水池斗规格：300*300*220，消毒池规格：1/3份数盘尺寸，H100mm，去水及1套冷水龙头(杭特)	
J	明档售卖间								
J01	单向移门打荷柜	厂制品	1500*600*800	9	台	3980	35820	台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚1.0mm，层板厚1.0mm，门板厚0.8mm，采用SUS304，后背板厚0.6mm，采用SUS304不锈钢制作，不锈钢框架式加强筋，厚1.0mm配不锈钢可调脚，门采用上挂式移门，Φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作	
J02	订做水池柜	厂制品	600*600*800/100	3	台	2100	6300	台面/水池斗板实厚≥1.1mm，采用SUS304不锈钢制作，水池斗规格：450*400*250，配不锈钢可调脚，Φ38mm实厚≥1.1mm不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，Φ25mm实厚≥1.1mm不锈钢下横通，采用不锈钢制作，提笼式落水口。	
J03	单向移门打荷柜	厂制品	1330*600*800	3	台	3980	11940	台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚1.0mm，层板厚1.0mm，门板厚0.8mm，采用SUS304，后背板厚0.6mm，采用SUS304不锈钢制作，不锈钢框架式加强筋，厚1.0mm配不锈钢可调脚，门采用上挂式移门，Φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作	

J04	紫外线杀菌灯	Philips TUV36W	1100*100*950	20	台	200	4000	TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，其峰值为253.7nm (UV-C), 起到杀菌的作用。 玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉。 管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。 PL-S型灯在灯座内安装了经过改进的启动器，可以提供瞬时启动。	
J05	订做不锈钢工作柜	厂制品	894*800*800	5	台	1850	9250	台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚1.0mm, 层板厚1.0mm，门板厚0.8mm，采用SUS304，后背板厚0.6mm，采用SUS304不锈钢制作，不锈钢框架式加强筋，厚1.0mm配不锈钢可调脚，门采用上挂式移门，φ38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作	
J06	明档电磁旋转煎包炉	XDL	800*800*800/50	5	台	7500	37500		
J07	单眼七星炉	XDL	800*800*800/20	5	台	4800	24000	1. 材质：SUS不锈钢, 面板厚1.2，侧板厚1.0 2. 线盘为黄铜线圈能根据锅具材质、温度调整输出，达到最佳火力 3. 数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠 4. 使用德国控制模块系统，德国英飞凌驱动技术 5. 显示屏带有中英文切换按钮，显示用电量	 京都厨业
J08	平台雪柜(冷藏)	CAPTAIN	1200*800*800	5	台	6633	33165	说明： 1、使用进口压缩机、固态过滤器，产品能在43℃的环境温度下正常工作； 2、全铜管冷凝器、蒸发器； 3、电子控制器、电子显示器； 4、整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户	

J09	柜式保温菜台（小孔）	厂制品	1500*800*800	5	台	5400	27000	台面板实厚$\geq 1.1\text{mm}$，采用SUS304不锈钢制作，水斗1.2mm，门板实厚$\geq 0.72\text{mm}$，采用SUS304，后背板实厚$\geq 0.54\text{mm}$，采用SUS304不锈钢制作，裙边材料1.0mm，采用SUS304不锈钢制作，采用标准机压盘，采用电磁阀数显温控来控制温，并具有缺水保护功能，自动进水，排污口DN15，功率:3KW/220V，含530*325*150公数盘，厚度0.7mm。	
J10	柜式五格保温售饭台	厂制品	1800*800*800	6	台	5400	32400	台面板实厚$\geq 1.1\text{mm}$，采用SUS304不锈钢制作，水斗1.2mm，门板实厚$\geq 0.72\text{mm}$，采用SUS304，后背板实厚$\geq 0.54\text{mm}$，采用SUS304不锈钢制作，裙边材料1.0mm，采用SUS304不锈钢制作，采用标准机压盘，采用电磁阀数显温控来控制温，并具有缺水保护功能，自动进水，排污口DN15，功率:3KW/220V，含530*325*150公数盘，厚度0.7mm。	
J11	明档电磁井式四头煲仔炉	XDL	800*800*800	5	台	7800	39000	1. 产品详细资料: ①额定功率: 3.5kW; ②额定电压: 220V三相五线式; ③电压范围使用: 220-240; 频率: 50Hz; ⑤加热尺寸: 210mm; ⑥微晶玻璃: 300mm。 2. 产品配置: ①外壳采用优质201/304不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm，全不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用，突显商用厨房高品质量。②进口ICRT智能数字信号处理器。	
J12	保温桶	厂制品	650*800*800	5	台	2200	11000	台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，采用标准机压盘，采用电磁阀数显温控来控制温，并具有缺水保护功能，自动进水，排污口DN15，功率:1.5KW/220V	
J13	订做不锈钢工作柜	厂制品	1121*800*800	5	台	1850	9250	台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，侧板、底板厚1.0mm，层板厚1.0mm，门板厚0.8mm，采用SUS304，后背板厚0.6mm，采用SUS304不锈钢制作，不锈钢框架式加强筋，厚1.0mm配不锈钢可调脚，门采用上挂式移门，$\phi 38\text{mm}$厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作	

J14	双层玻璃罩	厂制品	1800*400*550	6	台	3240	19440	顶板厚度1.2mm，采用SUS201不锈钢制作，配5mmSUS201支架，立管是63*40*1.5的SUS304不锈钢管，配双排LED暖色灯	
J15	双层玻璃罩	厂制品	1500*400*550	3	台	3240	9720	顶板厚度1.2mm，采用SUS201不锈钢制作，配5mmSUS201支架，立管是63*40*1.5的SUS304不锈钢管，配双排LED暖色灯	
J16	双层玻璃罩	厂制品	1200*400*550	3	台	3240	9720	顶板厚度1.2mm，采用SUS201不锈钢制作，配5mmSUS201支架，立管是63*40*1.5的SUS304不锈钢管，配双排LED暖色灯	
J17	明档烟罩	厂制品	3294*1000*550	3	台	11200	33600	罩体板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢板制作，配防雾烟罩灯，	
L	洗碗间								

L01	单孔污碟台	厂制品	1000*700*950	3	台	950	2850	台面板厚1.2mm，采用SUS201不锈钢制作，不锈钢框架式加强筋，厚1.0mm配不锈钢可调脚， ϕ 38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作， ϕ 25mm厚1.2mm不锈钢下横通，采用SUS201不锈钢制作	
L02	大双水池	厂制品	1800*700*800/100	3	台	2595	7785	台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作，水池斗规格：700*600*320，配不锈钢可调脚， ϕ 38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作， ϕ 25mm厚1.2mm不锈钢下横通，采用SUS201不锈钢制作，带前封板，提笼式落水口。	
L03	带档工作台	厂制品	1800*700*800/100	3	台	1200	3600	台面板厚1.2mm，采用SUS201不锈钢制作，不锈钢框架式加强筋，厚1.0mm配不锈钢可调脚， ϕ 38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作，8*25厚1.0mm不锈钢下横通，采用SUS201不锈钢制作，搁档40*20厚0.6mm矩形管，采用SUS201不锈钢制作	
L04	光波热风循环消毒柜	CAPTAIN CXD-920GK	1380*650*1950	3	台	7850	23550	功率:220V/4.4KW	
L05	单孔污碟台	厂制品	1000*800*950	3	台	950	2850	台面板厚1.2mm，采用SUS201不锈钢制作，不锈钢框架式加强筋，厚1.0mm配不锈钢可调脚， ϕ 38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作， ϕ 25mm厚1.2mm不锈钢下横通，采用SUS201不锈钢制作	

L06	大单水池	厂制品	1200*800*800/150	3	台	1710	5130	台面/水池斗板厚1.2mm, 采用SUS304不锈钢制作, 水池斗规格: 700*600*320, 去水及1套冷水龙头(杭特), 配不锈钢可调脚, ϕ 38mm厚1.2mm不锈钢圆通腿, 采用SUS201不锈钢制作, ϕ 25mm厚1.2mm不锈钢下横通, 采用SUS201不锈钢制作, 带前封板, 提笼式落水口。	
L07	带传式烘干洗碗机	ouge	4200*1018*2113	4	台	135000	540000	整机描述 1、洗碗机由进端、主洗、双道漂洗、烘干区、出端等5个基础模块组成; 2、机器传送带速度无极变速可调; 3、入口区长度900mm, 主洗区800mm长度, 漂洗区长度600mm, 烘干区长度800mm, 出口区1100mm; 4、机器入口高度420mm, 传送带宽度510mm	
L08	碗柜	厂制品	1200*500*1800	5	台	3250	16250	侧板厚1.0mm, 层板厚1.0mm, 采用SUS304不锈钢制作, 门外壳板厚0.8mm, 采用SUS304不锈钢制作	
L09	碗柜	厂制品	1024*500*1800	5	台	3250	16250	侧板厚1.0mm, 层板厚1.0mm, 采用SUS304不锈钢制作, 门外壳板厚0.8mm, 采用SUS304不锈钢制作	
L10	传送带	厂制品	10000*500*800	50	米	9800	490000	平板式	

L11	洗碗机牛耳	厂制品	700*500*300	10	台	700	7000	單体板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢板制作	
1	厨房杂件			1	项	800000	800000		
2	餐厅餐桌椅			1	项	1000000	1000000		
3	运输			1	项	100000	100000		
	总计：	人民币大写：	肆佰伍拾万捌仟柒佰陆拾贰				4508762		