

【表10.1.1-9】

陈列布展工程概算表						
单位工程名称:陈列布展						
序号	名称	数量	单位	单价	小计/元	
1F						
1	根据设计尺寸定制发光圆柱（不含LED面，直径2400mm，3500*7540）	31.668	m ²	3000	95004	
2	布面立体印刷 内容创作：嵊州历史沿革的史料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：高清UV印	15.84	m ²	1500	23760	
3	定制艺术画面、艺术展板 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：高密度PVC板1-3层立体叠加基层+UV印 PVC板立体造型雕刻+侧边腻子打磨+烤漆+UV印	21.912	m ²	3000	65736	
4	精品发光字 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：精品发光字(1830mm*135mm)*3套	3	套	6000	18000	
5	发光灯箱 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：亚克力灯箱制作+高清UV印	3	套	12000	36000	
6	定制艺术透明造型画面 材质工艺：进口半透明弧形亚克力、UV打印	17.808	m ²	2000	35616	
7	楼梯间定制艺术展板 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：高密度PVC板1-3层立体叠加基层+UV印 PVC板立体造型雕刻+侧边腻子打磨+烤漆+UV印	10.56	m ²	3000	31680	

2F						
1	党建区域图版编辑创作： 1、编辑创作过程：由专业创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。 2、图版材质：后期选定材质，立体图文打印雕刻。 3、特别说明：该条清单报价为整馆综合考虑的统一报价单项，具体版面展示形式根据甲方实际需求综合选取使用，后期不做单价拆分。 4、总材质选用：木制包油画布、PVC、亚克力、不锈钢等。	58.968	m²	1800	106142.4	
2	党建墙面立体字 内容创作：史料搜集、创意策划、版式创作、文字内容排版 材质：PVC、亚克力、仿铜金属材质 工艺：激光雕刻立体字+侧边打磨+烤漆	1	项	30000	30000	
3	党建精品发光字 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：精品发光字	1	项	15000	15000	
4	自然人文定制综合艺术场景搭建	1	项	150000	150000	
5	自然人文定制造型艺术品	3	套	50000	150000	
6	经济开发区历史精品发光字 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：精品发光字	1	项	15000	15000	
7	经济开发区历史精品雕刻字 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：精品雕刻字	1	项	15000	15000	
8	经济开发区历史定制场景搭建	1	项	150000	150000	

9	经济开发区历史定制展柜	5	套	15000	75000	
10	经济开发区历史定制模型	5	套	15000	75000	
11	产业分布&优势图版编辑创作： 1、编辑创作过程：由专业创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。 2、图版材质：后期选定材质，立体图文打印雕刻。 3、特别说明：该条清单报价为整馆综合考虑的统一报价单项，具体版面展示形式根据甲方实际需求综合选取使用，后期不做单价拆分。 4、总材质选用：木制包油画布、PVC、亚克力、不锈钢等。	15.156	m²	1800	27280.8	
12	产业分布&优势图版编辑创作： 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：高清UV印	11.448	m²	1500	17172	
13	产业分布&优势精品发光字 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：精品发光字	1	项	15000	15000	
14	产业分布&优势定制艺术造型 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：定制艺术造型	7	套	13000	91000	
15	产业分布&优势定制展柜 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：烤漆模型桌	1	项	60000	60000	
16	产业分布&优势定制艺术造型 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：定制模型	4	套	20000	80000	

17	产业实力（3+4产业）定制场景搭建	7	套	20000	140000	
18	重点项目精品雕刻字 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：精品雕刻字	1	项	30000	30000	
19	重点项目：智能厨房综合艺术场景搭建	1	项	150000	150000	
20	重点项目：智能厨房设备定制设备	1	项	180000	180000	
21	重点项目：医疗健康综合艺术场景搭建	1	项	150000	150000	
22	重点项目：医疗健康定制设备	1	项	180000	180000	
23	重点项目新能源图版编辑创作： 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：高密度PVC板1-3层立体叠加基层+UV印(7610mm*2400mm) PVC板立体造型雕刻+侧边腻子打磨+烤漆+UV印	1	项	30000	30000	
24	重点项目蚕丝交易图版编辑创作： 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：高密度PVC板1-3层立体叠加基层+UV印(7610mm*2400mm) PVC板立体造型雕刻+侧边腻子打磨+烤漆+UV印	1	项	30000	30000	

25	优秀企业家组合图版编辑创作： 1、编辑创作过程：由专业创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。 2、图版材质：后期选定材质，立体图文打印雕刻。 3、特别说明：该条清单报价为整馆综合考虑的统一报价单项，具体版面展示形式根据甲方实际需求综合选取使用，后期不做单价拆分。 4、总材质选用：木制包油画布、PVC、亚克力、不锈钢等。	30	m²	3000	90000	
26	优秀企业家定制艺术展板	10	套	3000	30000	
27	定制模型展台 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：定制发光模型展台(3205mm*2715mm*750mm)	1	项	50000	50000	
28	厂房模型场景搭建	1	项	180000	180000	
29	嵊州速度场景搭建	1	项	150000	150000	
30	重点项目：精品发光字 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：精品发光字(1270mm*90mm)	1	项	15000	15000	
31	科技创新定制场景搭建	1	项	150000	150000	
32	专项规划区域精品发光字 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：精品发光字(1115mm*220mm)	1	项	10000	10000	
33	专项规划区域定制艺术展板 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：定制艺术展板	4.788	m²	4500	21546	
34	专项规划区域精品发光字 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：精品发光字(1270mm*90mm)	1	项	5000	5000	

35	专项规划区域组合图版编辑创作： 1、编辑创作过程：由专业创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。 2、图版材质：后期选定材质，立体图文打印雕刻。 3、特别说明：该条清单报价为整馆综合考虑的统一报价单项，具体版面展示形式根据甲方实际需求综合选取使用，后期不做单价拆分。 4、总材质选用：木制包油画布、PVC、亚克力、不锈钢等。	30	m²	3000	90000	
36	经济开发区规划立体字 内容创作：史料搜集、创意策划、版式创作、文字内容排版 材质：PVC、亚克力、仿铜金属材质 工艺：激光雕刻立体字+侧边打磨+烤漆，字体背发光	1	项	20000	20000	
37	经济开发区规划造型烤漆展桌 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：造型烤漆展桌(3800mm*1030mm*800mm)	1	项	50000	50000	
38	招商聚才组合图版编辑创作： 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：高密度PVC板1-3层立体叠加基层+UV印(9535*mm1650mm) PVC板立体造型雕刻+侧边腻子打磨+烤漆+UV印	18.876	m²	3000	56628	
39	未来展望定制艺术展板 内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作 材质工艺：定制艺术展板(1465mm*765mm)*4套	5.376	m²	2000	10752	
40	未来展望组合图版编辑创作： 内容创作：史料搜集、创意策划、版式创作、文字内容排版 材质：PVC、亚克力、仿铜金属材质 工艺：激光雕刻立体字+侧边打磨+烤漆	1	项	60000	60000	
41	数字沙盘区域定制座椅	15	套	4500	67500	
42	1/2F布展专业灯光	2800	m²	200	560000	
43					3883817.2	

多媒体设备清单							
序号	名称	技术参数		数量	单位	单价	小计
一层、警企会客厅							
1	55寸高亮超窄边液晶屏	显示屏 55inches LED背光 亮度 700 cd/m2 对比度 1400:1 1.7MM拼缝 产品尺寸 (mm) 1213.4(H)×684.2(V)×110.3 (D) 包装尺寸 1470*900*360mm (纸箱) 点距 0.63 (H)×0.63 (V) 分辨率 1920×1080	4800*2100	24	台	11500	276000
2	液晶屏前维护支架	超薄自助前维护伸缩式拼接框架材质采用高硬度金属铝型材，支架采用全金属SECC板激光数控加工而成，材质采用优质钢材管和优质铝型材，具有上下，左右，前后调节功能，其伸缩主要部件由高精度轴承和液压推杆连接而成，前维护结构，每个拼接显示单元可单独弹出和推入，不影响其它显示屏正常使用。		24	套	1200	28800
3	多信号画面处理器主机	4K多路超高分信号无损处理，全帧保持技术无丢帧现象 超并行处理、全同步处理架构，保证全同步、无撕裂 真4K拼控，设备可支持传输处理4K@60Hz信号 可选创意拼接输出卡支持360度旋转和任意大小屏混合拼接 输入卡任意混插灵活性高，小机箱大规模，6组分组方便用户搭配 触控屏面板可视化操作，web场景调用，ipad控制选项 接口选项丰富，DVI-M输入方便用户选配		1	台	32000	32000
4	扩展板输入卡	支持4路HDMI信号输入 支持音频解嵌功能 支持无缝快速切换，支持分辨率调节 支持拼接功能		2	张	12000	24000
一层、企业增值服务中心办事大厅							

1	室内全彩LED曲面显示系统	像素间距 2.0mm 软膜组 模组分辨率 160 (W) *80 (H) 模组尺寸 320mm*160mm*10mm 单点亮度、色度校正 有 白平衡亮度 $\geq 600\text{cd/m}^2$ 色温 3200K—9300K可调 水平视角 $\geq 160^\circ$ 垂直视角 $\geq 160^\circ$ 可视距离 $\geq 3\text{米}$ 亮度均匀性 $\geq 97\%$ 对比度 $\geq 5000:1$ 信号处理位数 16位*3 灰度等级 65536 控制距离 网线: 100米, 光纤: 10公里 驱动方式 高灰阶恒流源驱动IC 换帧频率 $\geq 60\text{HZ}$ 刷新率 $\geq 1920\text{HZ}$ 控制方式 同步 亮度调节范围 0到100无级调节 连续工作时间 $\geq 72\text{小时}$	5120*2240	11.469	平方	14800	169738.24
3	LED弧形箱体	根据效果图定制小间距LED圆柱屏专用箱体		11.469	平方	2500	28672
4	LED接收卡	支持通过数据任意偏移实现异形屏幕 1、单卡带载像素为 256*256, 集成 8 个标准 HUB75 接口, 免接 HUB 板; 2、支持逐点亮色度校正; 3、支持接收卡预存画面设置, 支持灯板 Flash 管理; 4、支持预存画面设置; 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测; 6、支持配置参数备份, 双程序备份以及环路备份;		38	张	145	5510
5	LED电源	A-200-4.5直流电压 4.5V 额定电流 40A 电流范围 0~40A 额定功率 180W 纹波与噪声 100mVp-p 电压调节范围 4.05~4.95V 电压精度 $\pm 1.0\%$ 线性调整率 $\pm 0.5\%$ 负载调整率 $\pm 2\%$ 启动、上升时间 200ms, 50ms/230VAC 负载100% 保持时间 (Typ) 20ms/230VAC 负载100%		56	台	80	4480

6	视频拼接处理器	支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 支持带载屏体亮度调节。 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。		1	台	9800	9800
7	吸顶扬声器	额定功率/ 阻抗 3.75/7.5/15/30W/8Ω 线电压:100V 灵敏度(1m, 1W):88±3dB(1m, 1W) 频率响应:90Hz~ 20kHz 尺寸:230 x 150mm 孔安装 200mm 扬声单位 6"		2	只	1850	3700
8	合并级功放	额定功率RMS:(8Ω) 300W×2 总谐波失真(@1kHz): <0.03% 互调失真(@60Hz/7kHz4:1): <0.05% 频率响应(@20Hz-20kHz): <±0.5dB 信噪比(@1kHz, X40(32dB)A计权): >75dB 阻尼系数(@63Hz): 非平衡输入>10kΩ 平衡输入>20kΩ		1	只	4850	4850
9	系统定制终端	I7cpu 华硕主板 16g内存 250G固态硬盘 , 高端专业显卡		1	台	8000	8000
一层、展厅门厅显示屏幕							

1	室内全彩LED显示系统	像素间距 2mm 显示模组 模组分辨率 160 (W) *80 (H) 模组尺寸 320mm*160mm*10mm 单点亮度、色度校正 有 白平衡亮度 $\geq 600\text{cd/m}^2$ 色温 3200K—9300K可调 水平视角 $\geq 160^\circ$ 垂直视角 $\geq 160^\circ$ 可视距离 $\geq 3\text{米}$ 亮度均匀性 $\geq 97\%$ 对比度 $\geq 5000:1$ 信号处理位数 16位*3 灰度等级 65536 控制距离 网线: 100米, 光纤: 10公里 驱动方式 高灰阶恒流源驱动IC 换帧频率 $\geq 60\text{HZ}$ 刷新率 $\geq 1920\text{HZ}$ 控制方式 同步 亮度调节范围 0到100无级调节 连续工作时间 $\geq 72\text{小时}$	4800*3200	15.36	平方	12800	196608
3	LED接收卡	支持通过数据任意偏移实现异形屏幕 1、单卡带载像素为 256*256, 集成 8 个标准 HUB75 接口, 免接 HUB 板; 2、支持逐点亮色度校正; 3、支持接收卡预存画面设置, 支持灯板 Flash 管理; 4、支持预存画面设置; 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测; 6、支持配置参数备份, 双程序备份以及环路备份;		50	张	145	7250
4	LED电源	A-200-4.5直流电压 4.5V 额定电流 40A 电流范围 0~40A 额定功率 180W 纹波与噪声 100mVp-p 电压调节范围 4.05~4.95V 电压精度 $\pm 1.0\%$ 线性调整率 $\pm 0.5\%$ 负载调整率 $\pm 2\%$ 启动、上升时间 200ms, 50ms/230VAC 负载100% 保持时间 (Typ.) 20ms/230VAC 负载100%		75	台	80	6000

5	大分辨率视频拼接处理器	1 路 HDMI 1.3 输出接口 可用作输出预监或视频输出音频输入输出 支持 HDMI 伴随音频输入 支持 3.5mm 的独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出 支持通过多功能卡进行音频输出 低至 1 帧延迟输出 在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧 3个图层 图层大小和位置可单独调节 支持图层按照 Z 序优先级调整 强大视频处理能力、搭载 SuperView III 画质处理技术、支持输出 画面无极缩放 支持一键全屏缩放、支持输入源任意截取画质调整 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度 和色度调整 多场景保存和调用 支持 10 个用户可自定义场景保存和调用热备份 支持输入源热备功能 支持网口间备份，同步输出支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出 画面同步。 支持逐点亮度色度校正 对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差		1	台	15800	15800
6	吸顶扬声器	额定功率/ 阻抗 3.75/7.5/15/30W/8Ω 线电压:100V 灵敏度(1m, 1W):88±3dB(1m, 1W) 频率响应:90Hz～ 20kHz 尺寸:230 x 150mm 孔安装 200mm		2	只	1850	3700
7	合并级功放	额定功率RMS: (8Ω) 300W×2 总谐波失真(@1kHz): <0.03% 互调失真(@60Hz/7kHz4:1): <0.05% 频率响应(@20Hz-20kHz): <±0.5dB 信噪比(@1kHz, X40(32dB)A计权): >75dB 阻尼系数(@60Hz) 非平衡检: >101Ω 平衡检: >801Ω		1	只	4850	4850
8	系统定制终端	I7cpu 华硕主板 16g内存 250G固态硬盘，高端专业显卡		1	台	8000	8000
一层、序厅1.1-LED圆环升降机械屏							
1	室内全彩LED圆柱显示系统	像素间距 2.0mm 软膜组 模组分辨率 160 (W) *80 (H) 模组尺寸 320mm*160mm*10mm		11.981	平方	14800	177315.84
2	LED钢结构	定制LED屏幕钢结构加固及连接件		11.981	平方	950	11381.76
3	LED弧形箱体	根据效果图定制小间距LED圆柱屏专用箱体		11.981	平方	2500	29952

4	LED接收卡	支持通过数据任意偏移实现异形屏幕 1、单卡带载像素为 256*256，集成 8 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板； 2、支持逐点亮色度校正。		39	张	145	5655
5	LED电源	A-200-4.5直流电压 4.5V 额定电流 40A 电流范围 0~40A 额定功率 180W 纹波与噪声 100mVp-p 电压调节范围 4.05~4.95V 电压精度 ±1.0% 线性调整率 ±0.5% 负载调整率 ±2% 启动、上升时间 200ms。		58	台	80	4640
6	视频拼接处理器	支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 支持带载屏体亮度调节。		1	台	9800	9800
7	吸顶扬声器	额定功率/ 阻抗 3.75/7.5/15/30W/8Ω 线电压:100V 灵敏度(1m 1W):88±3dB(1m 1W)		4	只	1850	7400
8	合并级功放	额定功率RMS:(8Ω) 300W×2 总谐波失真(@1kHz): <0.03% 互调失真(@60Hz/7kHz4:1): <0.05%		2	只	4850	9700
9	系统定制终端	I7cpu 华硕主板 16g内存 250G固态硬盘，高端专业显卡		1	台	8000	8000
10	滑动钢架主体结构及基台	定制结构，平衡装置结构，顶部平衡结构，焊接结构		1	套	45000	45000
11	机械数据控制器	1、通过控制器获取实时位置信息并进行数据转换。 2、自研多轴运动控制器，使用实时以太网(1000Mbps) 通信，数据更新控制更快，扩展支持4096个IO输入输出		1	套	50000	50000
12	旋转轴承及滑块	重型承载轴承，高精度4轮滑块，高承重，超静音。		3	套	12000	36000
13	限位防碰撞装置	安全限位装置：欧姆龙品牌接近限位开关。开关类型:NPN接近式。工业柔性线材、工业高强拖链、螺丝、固定件、电子辅料等。1、定制固定加强结构套件，一体化支架，一次成型，精度高。		3	套	12000	36000
14	传动装置及刹车装置	传动装置、高精度CNC加工铝制机加工，屏幕及轨道固定，电机及电控系统，移动供电系统安装等 上电及断电模式下屏幕安全装置，定制减速比，斜齿行星减速机，超静音。		3	套	19500	58500
15	伺服电机及驱动器	1、伺服电机及驱动器2000W 2、支持伺服参数设置及电机增益调整； 3、超静音伺服电机，单电机运行噪音低于45分贝。		3	套	15000	45000
二层、展厅1.2数字沙盘-球幕显示系统							

1	LED球幕显示系统A环	球幕系统设计要求、符合双创大楼建筑要求定制球幕LED显示系统：（定制模组） 采用低亮高灰LED灯珠； 亮度100~280cd/m2； 视角：水平和垂直大于等于160度。驱动芯片刷新率>3000Hz，刷新灰度不低于14bit。		32.25	平方米	34868	1124483.325
2	LED球幕显示系统B环	球幕系统设计要求、符合双创大楼建筑要求定制球幕LED显示系统：（定制模组） 采用低亮高灰LED灯珠； 亮度100~280cd/m2； 视角：水平和垂直大于等于160度。驱动芯片刷新率>3000Hz，刷新灰度不低于14bit。		35.625	平方米	37671	1342043.625
3	LED球幕显示系统C环	球幕系统设计要求、符合双创大楼建筑要求定制球幕LED显示系统：（定制模组） 采用低亮高灰LED灯珠； 亮度100~280cd/m2； 视角：水平和垂直大于等于160度。驱动芯片刷新率>3000Hz，刷新灰度不低于14bit。		34.62	平方米	39880	1380645.6
4	LED球幕显示系统D顶	球幕系统设计要求、符合双创大楼建筑要求定制球幕LED显示系统：（定制模组） 采用低亮高灰LED灯珠； 亮度100~280cd/m2； 视角：水平和垂直大于等于160度。驱动芯片刷新率>3000Hz，刷新灰度不低于14bit。		29.588	平方米	42415	1254965.648
5	LED球幕显示系统E顶	球幕系统设计要求、符合双创大楼建筑要求定制球幕LED显示系统：（定制模组） 采用低亮高灰LED灯珠； 亮度100~280cd/m2； 视角：水平和垂直大于等于160度。驱动芯片刷新率>3000Hz，刷新灰度不低于14bit。		16.5	平方米	46310	764111.7
6	开关电源	LED专用DC稳压电源，高转换效率，具有PFC功能，支持互备功能，电源功率因数>94%，无风扇自然散热，满足7*24小时工作要求；		250	台	320	80000
7	扫描卡	支持256级自动及手动调整，具有亮度、色度单点控制能力，控制系统对环路备份功能。		400	台	162.5	65000
8	定制LED球幕结构	根据建筑图纸结合现场实际情况，定制球幕结构基础，满足幕体、硬件安装、声学安装、前后维护维修要求；		1	套	593000	593000

9	系统定制终端	视角：水平和垂直大于等于160度。驱动芯片刷新率>3000Hz，刷新灰度不低于14bit。		1	台	8000	8000
10	交换机	24口千兆以太网交换机。		1	台	1500	1500
11	24通道音频处理器	高性能演出级混音矩阵，24 x 24通道Dante音频，提供可靠的路由和混音功能，兼具系统管理器和OCA控制器的功能，并具有完整的监控功能，可用作FIR-Drive扬声器控制器。模拟输入：≥12 mic/line，模拟输出：≥8，失真率：<0.002 dB，THD信噪比：≥118 dB，采样率：≥48 kHz /96 kHz，延迟：< 0.45 ms / < 0.22 ms，控制端口：8 GPIO，DSP处理：区域混合、动态均衡、延迟、压缩、限制、回避、主混、自动混音、任务分配等。		1	台	46500	46500
12	全频扬声器	无源两分频或双功放模式全频扬声器，单元：1×15"/1.4"；频率范围：50Hz-20000Hz（-10dB）；覆盖（H×V）90°×45°；额定功率RMS：500W/8Ω；峰值功率：2000W/8Ω；灵敏度100dB；最大声压133dB；尺寸（宽×高×深）：441×780×407mm，净重：26kg。		7	台	45500	318500
13	低频扬声器	超低频扬声器，单元：2×18"；频率范围：31Hz-250Hz（-10dB）；额定功率RMS：1200W/4Ω；灵敏度102dB；最大声压139dB；尺寸：1015*560×602mm；		1	台	64500	64500
14	全频扬声器功率放大器	利用了Dynacord专利VLD（可变负载驱动）技术以及新开发的并联和桥接并联运行模式的多种功率驱动，或者通过直接驱动模式下的70V或100V线路使用，4x1250W @ 8 Ohms，通过DSP（数字信号处理）进行控制，可同时持续监控多达280个参数，提供96 kHz高分辨率数字信号处理功能，不仅能实现高性能，还能进行内部模数转换时间极短，信噪比可观。有三个DSP模块分成用户、阵列和扬声器处理控制器，每个控制器均有广泛的均衡、延迟、电平选项，甚至有非对称滤波器，适应于各种应用场合。		2	台	62800	125600
15	低频扬声器功率放大器	L3600FD，内置DSP功率放大器，音频限幅器，高温、直流、高频、反电动势，峰值电流限制器，浪涌电流限幅器，开机延时，立体声：2x1700W/4Ω，2x900W/8Ω，桥接：6000W/4Ω，3400W/8Ω，定压：70V/1250W，100V/2500W，电压增益，参考值1千赫32分贝，最大输入电平+ 21 dBu，串扰：<-80db，频率响应，裁判1khz 10赫兹至21千赫（±1dB），输入阻抗20 kΩ，信噪比大于109dB，输出噪声，<-68 dBu。		1	台	28500	28500
16	演示控制器及编程	集成平台，控制音视频系统接收演出控制系统发出的控制信号，进行主影片的播放/停止和背景音乐的播放/停止、并反馈相应的状态总控系统。包括但不限于演出控制器等设备编程等控制系统相关工作。		1	套	60000	60000
17	同步发生器	6路同步时钟输出		1	套	5500	5500

18	影片播放融合系统	不限通道，自动拼接融合； 1、支持多联机，实现多台设备级联输出超大分辨率，保证输出帧同步； 2、支持主备联机模式，保障活动安全； 3、不限通道，自动拼接融合； 4、输出接口为HDMI或DP或DVI		1	套	300000	300000
19	播放变形校正系统	1、支持图像校正融合； 2、支持几何变形功能；		1	套	100000	100000
20	影片播放服务器	服务器架构，桥接显卡及安装联控系统		1	台	150000	150000
21	视频拼接服务器	纯硬件架构，支持模块进组合 支持DVI、HDMI信号等输入输出， 支持2K/4K信号输入（60HZ）， 支持网络或光纤接口输出		1	台	120000	120000
22	视频拼接演示系统	支持多画面漫游开窗和拼接功能。		1	套	80000	80000
23	配电柜	满足项目整体用电设备需求（含音视频设备和控制系统等），根据需求设计开关容量及数量。含各种漏电开关及空气开关，符合电气规范设计。		1	套	12000	12000
24	不间断电源UPS系统	保证音视频播放器、传输设备、演出控制设备15分钟的不间断供电使用。		1	套	10000	10000
25	电源稳压及滤波设备	满足音视频系统供电要求。		1	套	6800	6800
二层、展厅2.1党建							
1	55寸触摸一体机	屏幕尺寸55英寸 显示尺寸 11209.4x680.4mm 【HxV】 物理分辨率 1920*1080 显示色彩 1.07B 刷新率 60HZ 亮度 400cd/m2 响应时间 8ms 宽高比 16:9 对比度 4000: 1 视角（度） 178° 显示屏防护 全钢化高防爆-防眩光玻璃 i7 8代 8G 128G固态硬盘		1	台	12500	12500

2	安装支架	55寸显示屏安装固定支架		1	套	300	300
二层、展厅3.1经济开发区历史							
1	55寸高亮超窄边液晶屏	显示屏 55inches LED背光 亮度 700 cd/m2 对比度 1400:1 1.7MM拼缝 产品尺寸 (mm) 1213.4(H)×684.2(V)×110.3 (D) 包装尺寸 1470*900*360mm (纸箱) 点距 0.63 (H)×0.63 (V)	4800*2100	6	台	11500	69000
2	液晶屏前维护支架	超薄自助前维护伸缩式拼接框架材质采用高硬度金属铝型材，支架采用全金属SECC板激光数控加工而成，材质采用优质钢材管和优质铝型材，具有上下，左右，前后调节功能，其伸缩主要部件由高精度轴承和液压推杆连接而成，前维护结构，每个拼接显示单元可单独弹出和推入，不影响其它显示屏正常使用。		6	套	1200	7200
3	1进12出拼接控制处理器	1. 超高清的分辨率最高支持8Kx4K@30Hz。 2. 最大支持2进12出，可任意组合12屏以内的所有拼接模式：横屏/竖屏/奇数屏拼接，且支持大规模并联使用。 3. 采用宽电压（100~240V）集中供电，低功耗节能环保设计，内部采用传导散热，不需要任何外部散热措施，可靠性极高。 4. 支持有线网络控制和无线网络控制。 5. 采用28nm工艺高端可编程FPGA芯片，全硬件实时处理架构，超快处理速度不延迟。 6. 工业级设计，加厚6层PCB板材，16KV超强防静电能力，超强的产品稳定性。		1	台	18000	18000
4	系统定制终端	I7cpu 华硕主板 16g内存 250G固态硬盘，高端专业显卡		1	台	8000	8000
5	吸顶扬声器	额定功率/ 阻抗 3.75/7.5/15/30W/8Ω 线电压:100V 灵敏度(1m, 1W):88±3dB(1m, 1W) 频率响应:90Hz~ 20kHz 尺寸:230 x 150mm 孔安装 200mm		4	只	1850	7400
6	合并级功放	额定功率RMS:(8Ω) 300W×2 总谐波失真(@1kHz): <0.03% 互调失真(@60Hz/7kHz4:1): <0.05% 频率响应(@20Hz-20kHz): <±0.5dB 信噪比(@1kHz, X40(32dB)A计权): >75dB 阻尼系数(@60Hz) 非平衡输出>100Ω 平衡输出>800Ω		1	只	4850	4850

二层、展厅3.3 产业实力							
1	激光工程投影仪	分辨率1920x1200 输出亮度≥8000 ISO21118流明 对比度≥1,000,000:1 激光光源寿命≥20000小时		2	台	39000	78000
2	短焦镜头	超短焦投影镜头支持分辨率1920*1200 投射比≤0.8: 1 9点亮度均匀度92% 光学构成: 光学玻璃加日本非球面 镜头位移: 垂直向上42%至向下13.6% 水平: 向右15%至向左15%。		2	个	12000	24000
3	工程吊架	推荐尺寸: 适用于各种规格投影仪 材质: 精密无缝钢管, 冷轧板 最大承重: 50kg 产品毛重: 4.2 kg		2	套	300	600
4	系统定制终端	I7cpu 华硕主板 16g内存 250G固态硬盘 , 高端专业显卡		1	台	8000	8000
5	吸顶扬声器	额定功率/ 阻抗 3.75/7.5/15/30W/8Ω 线电压:100V 灵敏度(1m, 1W):88±3dB(1m, 1W) 频率响应:90Hz~ 20kHz 尺寸:230 x 150mm 孔安装 200mm 扬声单位 6"		2	只	1850	3700
6	合并级功放	额定功率RMS:(8Ω) 300W×2 总谐波失真(@1kHz): <0.03% 互调失真(@60Hz/7kHz4:1): <0.05% 频率响应(@20Hz-20kHz): <±0.5dB 信噪比(@1kHz, X40(32dB)A计权): >75dB 阻尼系数(@63Hz): 非平衡输入>10kΩ 平衡输入>20kΩ		1	台	4850	4850
7	全息电动升降幕布	根据图纸制作全息电动升降投影幕布		1	套	29000	29000
二层、展厅3.5 优秀企业家							
1	55寸高亮防爆玻璃超窄边液晶屏	显示屏 55inches LED背光 (防爆玻璃特制款) 亮度 700 cd/m2 对比度 1400:1 1.7mm拼缝	4800*1400	6	台	14500	87000

2	液晶屏前维护支架	超薄自助前维护伸缩式拼接框架材质采用高硬度金属铝型材，支架采用全金属SECC板激光数控加工而成，材质采用优质钢管和优质铝型材，具有上下，左右，前后调节功能，其伸缩主要部件由高精度轴承和液压推杆连接而成，前维护结构，每个拼接显示单元可单独弹出和推入，不影响其它显示屏正常使用		6	套	1200	7200
3	大型红外触摸框	根据效果图定制大尺寸红外交互触摸框，支持多点触摸		1	套	35000	35000
4	1进8出拼接控制处理器	1. 超高清的分辨率最高支持8Kx4K@30Hz。 2. 最大支持1进8出，可任意组合12屏以内的所有拼接模式：横屏/竖屏/奇数屏拼接，且支持大规模并联使用。 3. 采用宽电压（100~240V）集中供电，低功耗节能环保设计，内部采用传导散热，不需要任何外部散热措施，可靠性极高。 4. 支持有线网络控制和无线网络控制。 5. 采用28nm工艺高端可编程FPGA芯片，全硬件实时处理架构，超快处理速度不延迟。 6. 工业级设计，加厚6层PCB板材，16KV超强防静电能力，超强的产品稳定性。		1	台	18000	18000
5	系统定制终端	I7cpu 华硕主板 16g内存 250G固态硬盘，高端专业显卡		1	台	8000	8000
6	吸顶扬声器	额定功率/ 阻抗 3.75/7.5/15/30W/8Ω 线电压:100V 灵敏度(1m, 1W):88±3dB(1m, 1W) 频率响应:90Hz~ 20kHz 尺寸:230 x 150mm 孔安装 200mm 扬声单位 6"		2	只	1850	3700
7	合并级功放	额定功率RMS:(8Ω) 300W×2 总谐波失真(@1kHz): <0.03% 互调失真(@60Hz/7kHz4:1): <0.05% 频率响应(@20Hz-20kHz): <±0.5dB 信噪比(@1kHz, X40(32dB)A计权): >75dB 阻尼系数(@63Hz): 非平衡输入>10kΩ 平衡输入>20kΩ		1	只	4850	4850
二层、展厅5.1 重点项目							

1	55寸高亮超窄边液晶屏	显示屏 55inches LED背光 亮度 700 cd/m2 对比度 1400:1 1.7MM拼缝 产品尺寸 (mm) 1213.4(H)×684.2(V)×110.3 (D) 包装尺寸 1470*900*360mm (纸箱) 点距 0.63 (H)×0.63 (V) 分辨率 1920×1080	墙面单块55寸1x2，屏幕尺寸高2.4米x宽0.68米	2	台	11500	23000
2	55寸高亮防爆玻璃超窄边液晶屏	显示屏 55inches LED背光 (防爆玻璃特制款) 亮度 700 cd/m2 对比度 1400:1 1.7MM拼缝 点距 0.63 (H)×0.63 (V) 分辨率 1920×1080	墙面单块55寸1x2，屏幕尺寸长2.4米x宽0.68米	2	台	14500	29000
3	液晶屏安装支架	超薄自助前维护伸缩式拼接框架材质采用高硬度金属铝型材，支架采用全金属SECC板激光数控加工而成，材质采用优质钢材管和优质铝型材，具有上下，左右，前后调节功能，其伸缩主要部件由高精度轴承和液压推杆连接而成，前维护结构，每个拼接显示单元可单独弹出和推入，不影响其它显示屏		4	套	1200	4800
4	异形拼接控制处理器	1. 超高清的分辨率最高支持8Kx4K@30Hz。1×4竖屏拼接点对点分辨率 2. 最大支持1进4出，可任意组合4屏以内的所有拼接模式：横屏/竖屏/奇数屏拼接，且支持大规模并联使用。		1	台	18000	18000
5	定制异形红外桌面触摸框	根据效果图定制红外触摸框，支持多点触摸		1	套	18000	18000
6	系统定制终端	I7cpu 华硕主板 16g内存 250G固态硬盘，高端专业显卡		1	台	8000	8000
7	吸顶扬声器	额定功率/ 阻抗 3.75/7.5/15/30W/8Ω 线电压:100V 灵敏度(1m, 1W):88±3dB(1m, 1W) 频率响应:90Hz～ 20kHz 尺寸:230 x 150mm 孔安装 200mm 扬声单位 6"		2	只	1850	3700
8	合并级功放	额定功率RMS:(8Ω) 300W×2 总谐波失真(@1kHz): <0.03% 互调失真(@60Hz/7kHz4:1): <0.05% 频率响应(@20Hz-20kHz): <±0.5dB 信噪比(@1kHz, X40(32dB)加权): >75dB 阻尼系数(@62Hz) ≥10kΩ 非平衡输入 ≥10kΩ 平衡输入 ≥20kΩ		1	只	4850	4850
二层、展厅5.2 经济开发区规划							

1	室内全彩LED显示系统	像素间距 2mm 显示模组 模组分辨率 160 (W) *80 (H) 模组尺寸 320mm*160mm*10mm 单点亮度、色度校正 有 白平衡亮度 $\geq 600\text{cd/m}^2$ 色温 3200K—9300K可调 水平视角 $\geq 160^\circ$ 垂直视角 $\geq 160^\circ$ 可视距离 ≥ 3 米 亮度均匀性 $\geq 97\%$ 对比度 $\geq 5000:1$ 信号处理位数 16位*3 灰度等级 65536 控制距离 网线: 100米, 光纤: 10公里 驱动方式 高灰阶恒流源驱动IC 换帧频率 $\geq 60\text{HZ}$ 刷新率 $\geq 1920\text{HZ}$ 控制方式 同步 亮度调节范围 0到100无级调节 连续工作时间 ≥ 72 小时	3840*2240	8.6016	平方	14500	124723.2
2	LED钢结构	定制LED屏幕钢结构加固及连接件		8.6016	平方	950	8171.52
3	LED接收卡	支持通过数据任意偏移实现异形屏幕 1、单卡带载像素为 256*256, 集成 8 个标准 HUB75 接口, 免接 HUB 板; 2、支持逐点亮色度校正; 3、支持接收卡预存画面设置, 支持灯板 Flash 管理; 4、支持预存画面设置; 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测; 6、支持配置参数备份, 双程序备份以及环路备份;		28	张	145	4060
4	LED电源	A-200-4.5直流电压 4.5V 额定电流 40A 电流范围 0~40A 额定功率 180W 纹波与噪声 100mVp-p 电压调节范围 4.05~4.95V 电压精度 $\pm 1.0\%$ 线性调整率 $\pm 0.5\%$ 负载调整率 $\pm 2\%$ 启动、上升时间 200ms, 50ms/230VAC 负载100% 保持时间 (T _{typ}) 20ms/230VAC 负载100%		42	台	80	3360
5	视频拼接处理器	支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 支持带载屏体亮度调节。 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 支持创建 10 个用户场景作为模板保存, 方便使用。 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号, 达到输出的场级同步。		1	台	9800	9800

6	触摸查询一体机	定制造型触摸互动查询一体机 32寸电容触摸屏 背光技术 LED 亮度450cd/m² 对比度1100:1 可视角水平178° /垂直178° 响应时间12ms 显示颜色16.7M 显示分辨率1920*1080(16:9) 刷新频率60HZ 水平扫描频率60~73KHz 垂直扫描频率47~63KHz i5 8代 8G 128G固态硬盘		1	台	9500	9500
7	吸顶扬声器	额定功率/ 阻抗 3.75/7.5/15/30W/8Ω 线电压:100V 灵敏度(1m, 1W):88±3dB(1m, 1W) 频率响应:90Hz~ 20kHz 尺寸:230 x 150mm 孔安装 200mm 扬声单位 6"		2	只	1850	3700
8	合并级功放	额定功率RMS:(8Ω) 300W×2 总谐波失真(@1kHz): <0.03% 互调失真(@60Hz/7kHz4:1): <0.05% 频率响应(@20Hz-20kHz): <±0.5dB 信噪比(@1kHz, X40(32dB)A计权): >75dB 阻尼系数(@63Hz): 非平衡输入>10kΩ 平衡输入>20kΩ		1	只	4850	4850
二层、展厅6.0 招商聚才							
1	55寸高亮防爆玻璃超窄边液晶屏	显示屏 55inches LED背光 (防爆玻璃特制款) 亮度 700 cd/m² 对比度 1400:1 1.7MM拼缝 点距 0.63 (H)×0.63 (V) 分辨率 1920×1080		2	台	14500	29000
2	系统定制终端	I7cpu 华硕主板 16g内存 250G固态硬盘 , 高端专业显卡		1	台	8000	8000
3	承重固定钢结构	1、定制固定液晶整机加强结构套件, L 型一体化支架:滑轨跟一体机的安装, 采用一体化数控支架, 一次成型, 精度高。 2、高度以图纸为准。		1	套	18000	18000

4	滑动轨道（上下轨道）	滑动安装轨道，采用铝合金+轴承钢材质，外观金属烤漆，耐腐蚀性好，经久耐用，防潮防锈，不易变形，主轨同步带模组，右出轴，含聚氨酯钢线皮带，扭拧度小于0.1mm，辅轨不出轴，不带皮带，电动轨道整体长度限位，双轨固定，含滑块，地脚		8	米	10500	84000
5	滑轨辅助加强装置	联轴器，传动轴，电机座+电机转接板，同步带，同步轮，固定支架 精密行星减速机；传递效率：>98%，额定转速：3000R/MIN，最高转速：6000R/MIN，精度：5~8弧分，噪音：<56分贝，减速机重量：1.3kg；总长：119mm；额定承载扭矩：40N.M；最大承载扭矩：80N.M；环境温度：-20℃~+90℃ 医疗级超静音伺服电机，60法兰增量式，额定功率：200W；额定转速：3000R/MIN；额定转矩：1.91N.M；额定电流：3.1A，转子惯量：0.526*10 ⁻⁴ kg.m ² ；电机重量：2.1kg，机身长：156mm，编码器线数：2500P/R 环境温度：-25℃~+40℃，空气相对湿度：0~90%RH，极对数：4。		1	套	25000	25000
6	控制分部	伺服驱动器，串口服务器，控制器，光电开关 桥开式坦克履带，电源，液晶屏与滑轨结构连接件		1	套	30000	30000
二层、展厅7.0 未来展望							
1	55寸触摸一体机	屏幕尺寸55英寸 显示尺寸 1247×718mm 【HxV】 物理分辨率 3840*2160 显示色彩 1.07B 刷新率 60HZ 亮度 400cd/m2 响应时间 8ms 宽高比 16:9 对比度 4000:1 视角（度） 178° 显示屏防护 全钢化高防爆-防眩光玻璃 i7 8代 8G 128G固态硬盘		1	台	12500	12500
2	安装支架	触摸屏安装固定支架		1	套	300	300

3	4K微单相机含配套设备	1. 实时眼部对焦 2. 可在 2420万*2有效像素下实现最高约10张/秒*3的连拍，精准的 AF/AE可连续跟踪拍摄多达约177张JPEG、约89张压缩RAW格式或约40张未压缩的RAW格式*4照片 3. a711内置的2420万2像素Exmor R CMOS背照式影像传感器实现卓越画质表现，结合新的*5前端LSI，使影像传感器读取速度提高约2倍*5. 改进的BIONZX影像处理器使图像处理速度提高约1.8倍*5(对比a7I)。 4. 在低感光度设置下可实现15级*6的宽广动态范围/宽容度使得其不同设置与拍摄条件不有出色的整体性能 5. 标准ISO达到了ISO100-51200（静态图像可扩展至ISO50-204800)的感光度，图像整体质量提升约1.5倍*5能在非常明亮环境下保持丰富的色调层次，而在光照恶劣环境下呈现纯净画面并有效降低噪点。 6. 高速 USB 3.1 Gen 1接口既可充电也能连接其它配件，当和电脑连接时还能进行高速的数据传输。		1	套	20500	20500
二层、会议室							
1	75寸触摸一体机	屏幕尺寸75英寸 显示尺寸 1722×1000mm 【HxV】 物理分辨率 3840*2160 显示色彩 1.07B 刷新率 60HZ 亮度 400cd/m2 响应时间 8ms 宽高比 16:9 对比度 4000: 1 视角（度） 178° 显示屏防护 全钢化高防爆-防眩光玻璃 i7 8代 8G 128G固态硬盘		1	台	24800	24800
2	安装支架	触摸屏安装固定支架		1	套	300	300
3	无线投屏	一键联 无线投屏会议同传收发器		1	套	2800	2800
二层、会议室							

1	86寸触摸一体机	屏幕尺寸86英寸 显示尺寸 1905×1072mm 【HxV】 物理分辨率 3840*2160 显示色彩 1.07B 刷新率 60HZ 亮度 400cd/m2 响应时间 8ms 宽高比 16:9 对比度 4000: 1 视角（度） 178° 显示屏防护 全钢化高防爆-防眩光玻璃 i7 8代 8G 128G固态硬盘		1	台	28800	28800
2	安装支架	86寸触摸屏安装固定支架		1	套	350	350
3	无线投屏	一键联 无线投屏会议同传收发器		1	套	2800	2800
展厅智能控制系统							
1	无线控制终端	iPad 64G平板电脑		1	台	5000	5000
2	展厅智能控制服务器	1、同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑控制(笔记本、台式机、一体机等)，一个设计器支持所有平台，并且IPAD平板、安卓平板、射频触屏及windows电脑的控制界面完全相同，方便用户使用。 多种方式，可同时使用，互为备份，让项目更健壮。 2、主机配有9个串口（8个RS232串口、1个RS485\422串口）、4个红外口、4-Relays 继电器口、4个IO口等控制口，不集成小矩阵等信号切换系统，增强控制接口，以降低整个系统崩溃的风险。 3、支持万能网口，一个网口，一条网线，可同时使用TCP和UDP方式。 TCP方式，可同时连接100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备。UDP方式，可广播发送，也可指定目标IP一对一发送，可支持数百个目标IP(UDP受控设备)。 4、主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。 5、支持电脑脚本语言，用户可在现场编写和下载脚本程序，比如实现校验		1	台	45000	45000
3	强电控制器	采用专业工业控制芯片，性能稳定，运作迅速，吸合/释放有力干脆； 触摸板输入误差小于正负1mm。 8路独立220V电源开关控制； 选用8个优质30A大功率继电器模块；工作功率：单路额定功率2000W（纯电阻性负载）； 控制协议：RS-232或RS-485国际通用协议控制；		6	个	3800	22800

4	后台显示器	27英寸4K超清显示器 HDR 10Bit		1	台	1299	1299
5	机柜	42U机柜		4	台	3500	14000
6	无线AP	无线AP		11	台	1500	16500
7	光纤HDMI线	50M单根		6	根	1900	11400
8	HDMI跳线	5M跳线		44	根	150	6600
9	网线跳线	5m网络跳线		44	根	33	1452
10	硬件集成服务费及安装调试费	硬件集成服务费及安装调试费		1	项	1054162	1054161.85
合计/元				11595780.30			

【表10.1.1-9】

多媒体软件和内容工程概算表

单位工程名称:多媒体软件和内容

序号	名称	数量	单位	单价	小计/元
1	办事大厅LED弧形屏宣传片：甲供影片，转换播放适配	1	条	3000	3000
2	门厅-显示大屏幕宣传片：甲供影片，转换播放适配	1	条	3000	3000
3	序厅-LED圆环升降机械屏数字内容：策划脚本+素材剪辑+数字包装+后期特效+合成	180	秒	1200	216000
4	序厅-LED圆环升降机械屏：智能工控感应系统软件	1	套	85000	85000
5	序厅-LED圆环升降机械屏：动态拼接屏装置软件	1	套	65000	65000
6	一层、展厅1.1序厅1.0-LED圆环升降机械屏：灯光内容联动系统	1	套	60000	60000
7	展厅球幕显示系统：工种艺术性类采购：导演、执行制片、监制助理、美术指导 美术助理 摄影指导等	1	项	300000	300000
8	展厅球幕显示系统：三维 - 影片数字内容策划及脚本	1	项	150000	150000
9	展厅球幕显示系统：三维 - 模型-地形	1	项	200000	200000
10	展厅球幕显示系统：三维 - 模型-区块	1	项	200000	200000
11	展厅球幕显示系统：三维 - 模型-建筑	1	批	300000	300000
12	展厅球幕显示系统：三维 - 模型-景观	1	批	300000	300000
13	展厅球幕显示系统：三维 - 动画 3D Animation	300	秒	1000	300000
14	展厅球幕显示系统：三维 - 特效 3dFX 制作 配套影片特效 5分钟内	300	秒	1000	300000
15	展厅球幕显示系统：三维 - 灯光材质 Lighting	1	项	100000	100000
16	展厅球幕显示系统：三维 - 渲染 Render 及 网渲机时 NetRender	300	秒	600	180000

17	展厅球幕显示系统：后期制作 - 初剪	1	项	50000	50000
18	展厅球幕显示系统：后期制作 - On Line Edit 精剪 (Apple finalcut 剪辑)	1	项	80000	80000
19	展厅球幕显示系统：后期制作 - TC Full Grade 调色 (DaVinci Resolve 全片达芬奇 调色) 配套影片 5分钟内	300	秒	950	285000
20	展厅球幕显示系统：后期制作 - VFX design 视效设计 (概念, 界面, 动效) 配套影片 5分钟内	300	秒	150	45000
21	展厅球幕显示系统：后期制作 - VFX 后期特效 配套影片 5分钟内	300	秒	1000	300000
22	展厅球幕显示系统：后期制作 - MIX 屏幕融合合成 配套影片 5分钟内	300	秒	750	225000
23	展厅球幕显示系统：后期制作 - Stock Footage 图片库 超高清图型资源	5	张	1500	7500
24	展厅球幕显示系统：后期制作 - Music Library 音乐 (含购买版权)	1	项	50000	50000
25	展厅球幕显示系统：后期制作 - Mixing 旁白配音	1	套	8000	8000
26	展厅球幕显示系统：后期制作 - Studio Rental 音棚	8	通道	10000	80000
27	展厅球幕显示系统：后期制作 - Demo Tape 样品输出	300	秒	1200	360000
28	经济开发区-历程+形象：灯光内容联动系统	1	套	80000	80000
29	3+4产业：融合软件	2	通道	10000	20000
30	3+4产业投影数字内容：策划脚本+素材剪辑+数字包装+三维特效+剪辑+合成	180	秒	1000	180000
31	3+4产业：灯光投影联动系统	1	套	50000	50000
32	优秀企业：互动程序和数字内容	1	套	180000	180000
33	重点项目互动程序和数字内容	1	套	130000	130000
34	招商聚才：招商地块信息数字化展示程序	1	套	250000	250000
35	招商聚才：触摸屏查询交互程序	1	套	60000	60000

36	滑轨屏：数据控制系统和交互程序	1	套	120000	120000
37	滑轨屏：虚拟数字讲解员内容制作	1	套	230000	230000
38	未来展望-电子留言系统	1	套	35000	35000
39	未来展望-拍照留影系统	1	套	40000	40000
40	中控系统软件：定制UI界面及中控系统编程	1	套	85000	85000
41	跨平台多媒体演示系统	4	套	12000	48000
42	软件集成服务费及安装调试费	1	项	576050	576050
43		6336550.00			